

Interiörarmatur för tak alternativt pendlat montage. Lämplig som skolarmatur.

Stomme i plåt strukturlackerad vit RAL 9010. Yttergavlar av frostat akrylglas. Dubbelparaboliskt metalliserat bländskydd(SP) med integrerad opaldiffusor.

Pendlad armatur:

Ljusslits på ovasida för släpljus mot tak. Levereras med justerbar wirepedel och monterad sladd o propp 2,5m.



Takarmatur:

Med eller utan gavelinföring.

Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning samt korridor-funktion. Pendlade armaturer försedd med anslutningsledning 5-ledare.

Kan förses med sensor och dragströmbrytare.

Livslängd L80 Ta25 70000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): C, D



| Tillbehör | Art. nr. | E-nr. |
|---|----------|-----------|
| Wirependel för takarmatur | 9 551 83 | 70 152 93 |
| Bärskena för T-profil 600 med glidskruv | 9 552 18 | 70 143 72 |
| Clips M6 för T-profil | 9 552 08 | - |

Pendlad

| Typ | Arm. lm | Art. nr. 830 | E-nr. | Arm. lm | Art. nr. 840 | E-nr. | L | B | H | c/c | Effekt | Vikt |
|---------------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|------|-----|----|------|--------|------|
| ClassLED 5000 | 5090 | 1 592 14-U | 70 108 26 | 5300 | 1 592 30-U | 70 137 64 | 1260 | 152 | 50 | 1200 | 40 | 3 |
| ClassLED 5000 TDC * | 5090 | 1 592 15-U | 70 108 28 | 5300 | 1 592 17-U | 70 137 63 | 1260 | 152 | 50 | 1200 | 40 | 3 |
| ClassLED 6000 | 6180 | 1 592 60-U | 70 137 61 | 6440 | 1 592 62-U | 70 137 62 | 1560 | 152 | 50 | 1310 | 50 | 3,5 |
| ClassLED 6000 TDC * | 6180 | 1 592 64-U | 70 137 34 | 6440 | 1 592 66-U | 70 137 35 | 1560 | 152 | 50 | 1310 | 50 | 3,5 |

Tak

| Typ | Arm. lm | Art. nr. 830 | E-nr. | Arm. lm | Art. nr. 840 | E-nr. | L | B | H | c/c | Effekt | Vikt |
|---------------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|------|-----|----|------|--------|------|
| ClassLED 2000 | 2090 | 1 592 10 | 70 118 28 | 2180 | 1 592 24 | 70 137 53 | 660 | 152 | 50 | 600 | 20 | 2 |
| ClassLED 2000 TDC * | 2090 | 1 592 12 | 70 118 29 | 2180 | 1 592 25 | 70 137 54 | 660 | 152 | 50 | 600 | 20 | 2 |
| ClassLED 5000 | 4810 | 1 592 14 | 70 108 25 | 4950 | 1 592 13 | 70 137 51 | 1260 | 152 | 50 | 1200 | 40 | 3 |
| ClassLED 5000 TDC * | 4810 | 1 592 15 | 70 108 27 | 4950 | 1 592 21 | 70 137 52 | 1260 | 152 | 50 | 1200 | 40 | 3 |
| ClassLED 6000 | 5840 | 1 592 60 | 70 137 59 | 6090 | 1 592 62 | 70 137 60 | 1560 | 152 | 50 | 1310 | 50 | 3,5 |
| ClassLED 6000 TDC * | 5840 | 1 592 64 | 70 137 81 | 6090 | 1 592 66 | 70 137 82 | 1560 | 152 | 50 | 1310 | 50 | 3,5 |

Tak med gavelinföring

| Typ | Arm. lm | Art. nr. 830 | E-nr. | Arm. lm | Art. nr. 840 | E-nr. | L | B | H | c/c | Effekt | Vikt |
|---------------------|---------|--------------|-----------|---------|--------------|-----------|------|-----|----|------|--------|------|
| ClassLED 2000 | 2090 | 1 592 11 | 70 137 73 | 2180 | 1 592 27 | 70 137 78 | 660 | 152 | 50 | 600 | 20 | 2 |
| ClassLED 2000 TDC * | 2090 | 1 592 23 | 70 137 77 | 2180 | 1 592 28 | 70 137 79 | 660 | 152 | 50 | 600 | 20 | 2 |
| ClassLED 5000 | 4750 | 1 592 16 | 70 137 74 | 4950 | 1 592 19 | 70 137 76 | 1260 | 152 | 50 | 1200 | 40 | 3 |
| ClassLED 5000 TDC * | 4750 | 1 592 18 | 70 137 75 | 4950 | 1 592 29 | 70 137 80 | 1260 | 152 | 50 | 1200 | 40 | 3 |
| ClassLED 6000 | 5840 | 1 592 68 | 70 137 83 | 6090 | 1 592 70 | 70 137 84 | 1560 | 152 | 50 | 1310 | 50 | 3,5 |
| ClassLED 6000 TDC * | 5840 | 1 592 72 | 70 137 85 | 6090 | 1 592 74 | 70 137 86 | 1560 | 152 | 50 | 1310 | 50 | 3,5 |

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.