



Armatyr för dammiga och fuktiga miljöer, parkeringsgarage etc. extra tålig mot kemikalier.

D-märkt kapslad armatur IP 65. Stomme av glasfiberförstärkt polyester. Frostad kupa av acryl. Kuplås av rostfritt stål. Löstagbara upphängningsbyglar med justerbart c/c avstånd +/-70 mm.

Montage dikt tak, på väggkonsol, armaturskena eller lina.

Anslutning via gavel. Som standard 3-fas överkoppling 2,5mm² monterad i stomme, vid ljusreglering 1-fas överkoppling.

Försedd med robust industridon med hög tålighet mot spänningstoppar.

Finns i ett flertal utföranden beträffande styrning, montage och anslutning.

Livslängd L80 Ta25 100000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | D | CE
Energiklass (LED modul): D





Linfäste

Snabbkoppling

Löstagbara upphängningsbyglar

Trådbygel/par

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Linfästen (par)	9 550 30	79 550 30
Skyddsrumbygel	9 550 26	79 104 29
Ställbar konsol, Låg par	9 550 19	79 104 43
Konsol 45/90 (par)	9 550 10	79 550 10
Konsol 45 (par)	9 550 11	-
Trådbygel/par	9 555 09	-



Typ	Arm. lm	Art. nr. 830	E-nr.	Arm.lm	Art. nr. 840	E-nr.	L	B	H	c/c	Effekt	Vikt
ID 65 LED GRP 5000	5080	4 527 61	72 150 71	5300	4 527 65	72 150 73	1477	85	88	1000	31	4,5
ID 65 LED GRP 5000 TDC *	5080	4 527 63	72 150 72	5300	4 527 67	72 150 74	1477	85	88	1000	31	4,5
ID 65 LED GRP 8000	8000	4 527 51	72 150 75	8280	4 527 55	72 150 77	1477	85	88	1000	48	4,5
ID 65 LED GRP 8000 TDC *	8000	4 527 53	72 150 76	8280	4 527 57	72 150 78	1477	85	88	1000	48	4,5

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.