



Avbärare för mjuka tak



Avbärarskiva

Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Avbärare för mjuka tak	9 687 01	74 677 01
Avbärarskiva	9 665 45	75 011 49

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Nemo 5 LED 1100 830	1330	2 815 01	74 679 72	10	1,3
Nemo 5 LED 1100 840	1390	2 815 03	74 679 73	10	1,3
Nemo 5 LED 2000 830	2030	2 815 13	74 679 74	15	1,3
Nemo 5 LED 2000 840	2120	2 815 15	74 679 75	15	1,3
Nemo 5 LED 1100 830 TD *	1330	2 815 21	74 679 76	10	1,3
Nemo 5 LED 1100 840 TD *	1390	2 815 23	74 642 85	10	1,3
Nemo 5 LED 2000 830 TD *	2030	2 815 25	74 679 53	15	1,3
Nemo 5 LED 2000 840 TD *	2120	2 815 26	74 642 86	15	1,3

\* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.

Downlight för infällt montage.

Armaturring av gjuten aluminium, som standard vit RAL 9016.

Övriga detaljer av aluzink, kylning av eloxerad aluminium.

Fasetterad reflektor av renaluminium i högglansutförande. Spridningsvinkel 40 grader.

Fästes i undertak med fjädrande byglar. Separerad komponentbox som standard.

Som standard med halogenfri anslutningsledning 2,5m med jordad stickpropp. Reglerbar armatur (TD) även försedd med separat 2-ledare för styrning.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)  
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE  
Energiklass (LED modul): D

