

Armatur anpassad för funktionstak. t ex i stormarknader.

Stomme av aluzink.
Vitlackerad RAL 9010.


Dubbelparaboliskt metalliserat reflektorbländskydd med integrerad opal diffusor.

Montage i systemtak med c/c 1800 mm och profilbredd 160 mm samt höjd 40 mm. Andra dimensioner på förfrågan.

Som standard utan sladdställ. Kan förses med olika typer av sladdställ och snabbkopplingssystem, Anges vid beställning.

Reglerbart utförande (TDC) försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning samt korridorfunktion.

Livslängd: L80 Ta25 75000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): C, D



Tillbehör	Art. nr.	E-nr.
Anslutningsledning 2,5m jordad stickpropp	9 551 66	-
Anslutningsledning 2,5 m 3-fas adapter	9 551 68	-

Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	L	B	H	Effekt	Vikt
Storeliner II 8000 830 18.1	8050	1 591 91	70 174 91	1640	101	50	74	3,6
Storeliner II 8000 840 18.1	8300	1 591 93	70 174 92	1640	101	50	74	3,6
Storeliner II 8000 830 18.1 TDC *	8050	1 591 95	70 174 93	1640	101	50	74	3,6
Storeliner II 8000 840 18.1 TDC *	8300	1 591 97	70 174 94	1640	101	50	74	3,6

* Försedd med amplituddimrad driver för Dali, tryckknappsstyrning och korridorfunktion.