



Downlight för utanpåliggande montage.



Stomme av vitlackerad aluminium RAL 9010.

Reflektor av renaluminium, frostad för mjukare ljusbild. Spridningsvinkel 95 grader.

Anslutning med överkopplingsbar plint Kabelinföring ovsida armatur.

Finns i ett flertal utföranden beträffande reglering, styrning och anslutning.

Livslängd L80 Ta25 50000h (B50)
MacAdam 3 SDCM CRI: >80 | CE
Energiklass (LED modul): D



Typ	Arm. lm	Art. nr.	E-nr.	Effekt	Vikt
Zurf LED 1100 830	1350	2 892 01	74 668 33	14	2,1
Zurf LED 1100 840	1380	2 892 03	74 668 34	14	2,1
Zurf LED 2000 830	1890	2 892 05	74 668 35	20	2,1
Zurf LED 2000 840	1930	2 892 07	74 668 36	20	2,1
Zurf LED 1100 830 TD *	1350	2 892 09	74 668 26	14	2,1
Zurf LED 1100 840 TD *	1380	2 892 11	74 668 27	14	2,1
Zurf LED 2000 830 TD *	1890	2 892 13	74 668 28	20	2,1
Zurf LED 2000 840 TD *	1930	2 892 15	74 668 29	20	2,1

* Försedd med dimbar driver för Dali alt. Tryckknappsstyrning.